

KULLANIM ALANLARI:

Teraslar, bahçeler,
fuar alanları,
özel ve ticari
diğer alanlar

SİSTEM TANIMI:

Integral Dekoratif Serisi,
Teras, Fuar ve
birçok alanda tercih
edilen en yaygın
ürünlerdendir.

ÖZELLİKLERİ:

Doğal çime yakın
görünümü ve bakım
gerektirmeyen yapısıyla
dekoratif serisi kullanıcıya
ekonomik çözüm
sunmaktadır.

DEKORATİF ÇİM HALI





TEKNİK BİLGİLER

Keçe	Kırçılı – Beyaz	150 Gr – 500 Gr	Mıcır ve Kum zeminlerde gereklidir.
Sentetik Çim	5 – 7 - 8 – 10 MM		
Taban Bezi	90 GR PP TABAN BEZİ		
Sırt Kaplaması	500 - 650 GR LATEX		
İplik	1.600– 2.000 DTEX	PE - PP	
İlmeç Sayısı	99.450 – 102.000 Adet		
İplik Ağırlığı	250 - 400 GR		
Toplam Ağırlık	952 - 1.111 GR		
Helmetin Bezi	1-3.5 MM siyah tozsuz SBR kauçuk granül		
Tutkal	21 + 4 KG Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		

UYGULAMA METODU

Altyapı	Beton, Asfalt ve Mıcır olabilir. Mıcır zemin tesviye edilmelidir.
Keçe	Çim halının altına koruyucu ve kum tutucu özellikte keçe ıslatılarak serilir.
Shock Pad	Projesine uygun rulo çim halılar yan yana açılır ve ek yerleri kesilerek eşleştirilir.
Sentetik Çim	Helmetin Bezi çim halı parçalarını birbirine birleştirmek için kullanılır.
Tutkal	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak iki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala iyice temas etmesi sağlanır.

RENKLER

Çim Halı	Yeşil, Kırmızı, Mavi
-----------------	----------------------

FAYDALARI

Dayanıklı	Soğuk ve sıcak ülke iklim şartlarına uygundur.
Pratik	Rulo çim formunda olduğu için uygulaması çok kolaydır.





ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Keçe	2 M eninde rulo şeklinde sarılıdır.
Çim Halı	2 - 4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
Helmetin Bezi	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
Tutkal	21+4 KG lık kovalar halindedir.
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Altyapı	Hazırlık: 1 Gün	Yapım: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
Çim Halı	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

GARANTİ SÜRELERİ

Çim Halı UV Garantisi	1 YIL	% 5 Tolerans
Çim Halı İplik Kopma	1 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	



DEKORATİF ÇİM HALI

ÖRNEK UYGULAMALAR



avengrass™