

KULLANIM ALANLARI

Antreman Sahaları,
Profesyonel Futbol Ve
Rugby Sahaları,
Mini Futbol
Sahaları

SİSTEM TANIMI

İntegral Premium Sistem,
Profesyonel Futbol
Sahalarında Tercih
Edilen En Yaygın
Sistemlerdendir.
Fifa Standartlarına
Uygundur.

ÖZELLİKLERİ

Doğal Çime En Yakın Performansa
Sahip Premium İçerdiği Özel Polietilen
Hammadde Sayesinde Uzun
Yıllar Performansını Korumaktadır.
Ayrıca Uv Direnci Sayesinde
Renk Kalitesini Koruyarak
Uzun Yıllar Oyuncuya Ve Seyirciye
Doğal Çim Keyfi
Yaşatmaktadır.

SUPER-V PR



TEKNİK BİLGİLER

Keçe	Kırçılı – Beyaz	150 Gr – 500 Gr	
Shock Pad	Polietilen çapraz bağlı	8 – 20 MM	30 – 50 Density
Sentetik Çim	40 MM - 50 MM - 55 MM - 60 MM SUPER-V PR		
Taban Bezi	165 GR - 220 GR PP TABAN BEZİ		
Sırt Kaplaması	1.230 - 1.370 GR LATEX		
İplik	14.000/6 DTEX	%100 PE Monofilament	V Shape - Omurgalı
İlmeç Sayısı	8.288 ADET		
İplik Ağırlığı	1.120 GR - 1.598 GR		
Toplam Ağırlık	2.297 GR - 2.980 GR		
Helmetin Bezi	450 GR Branda		
Tutkal	21 + 4 KG Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		
Silis Kum	0.2 - 1.0 Mm Kurutulmuş Ve Fırınlanmış Yuvarlak Silis Kum (20 - 35 Kg)		
Granül	1 - 3.5 Mm Siyah Tozsuz Sbr Kauçuk Granül (5 - 9 Kg)		
Opsiyonel	Shock Pad, Gri Veya Yeşil Epdm Dolgu		

UYGULAMA METODU

Altyapı	Mıcır Zemin Futbol Sahası Özel Koduna Uygun Olarak Komple Anolar Halinde Masterlanacaktır.
Keçe	Çim Halinin Altına Koruyucu Ve Kum Tutucu Özellikte Keçe İslatılarak Serilir.
Shockpad	Opsiyonel Olarak Kullanılır, Rulolar Serilerek Özel Bant İle Birleştirilir.
Sentetik Çim	Projesine Uygun Rulo Çim Halılar Yan Yana Açılır Ve Ek Yerleri Kesilerek Eşleştirilir.
Oyun Çizgisi	Oyun Çizgileri Orjinal Beyaz-sarı Çim Halılar 8 - 12 Cm Eninde Kesilerek Çim Sahaya Yerleştirilir.
Helmetin Bezi	Helmetin Bezi Çim Halı Parçaları Birbirine Birleştirmek İçin Kullanılır.
Tutkal	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak İki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala İyice temas etmesi sağlanır.
Silis Kum	Silis Kumunu Çim Halı İçine Özel Ekipmanlar Ve Makineler Yardımıyla Eşir Bir Şekilde Uygulanır. Ardından Seviye Düzeltme İşlemi Yapılır.
Granül	Kauçuk Granül Silis Kumunu Ardından Özel Ekipman Ve Makineler Yardımıyla Eşit Bir Şekilde Uygulaması Yapılarak, Son Seviye Düzeltme İşlemi Yapılarak Oyun Oynamaya Hazır Hale Getirilir.

RENKLER

Çim Halı	Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Karışık Yeşil
Çim Halı Çizgi	Beyaz, Sarı, Kırmızı
Çizgi Dışı	Yeşil, Kırmızı



FAYDALARI

Çim Halı	Fifa Standartlarında, Doğal Çime Yakın Performans, Soğuk Ve Sıcak Ülkeler İçin İdeal.
Shock Pad	Şok Emme Performansından Dolayı Tercih Edilir.
Silis Kum	%100 Suyu Drene Etme Özelliğine Sahip, Çim Halı Elyaflarının Dik Durmasını Sağlar.
Granül	Şok Emme, Top Yuvarlama Ve Top Zıplamada Doğal Çime En Yakın Performansı Sağlar.

ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Keçe	2 M Eninde Rulo Şeklinde Sarılıdır.
Shock Pad	1.5 M Eninde Rulo Şeklinde Sarılmıştır.
Çim Halı	4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
Helmetin Bezi	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
Tutkal	21+4 Kg Lık Kovalar Halindedir.
Silis Kumu	50Kg/1000 Kg çuvallar şeklindedir.
Granül	50 Kg / 1000 Kg Çuvallar Şeklindedir.
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Altyapı	Hazırlık: 1 Gün	Yapım: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Shock Pad	Üretim: 10 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Çim Halı	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Silis Kum	Üretim: 7 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Granül	Tedarik: 7 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz

GARANTİ SÜRELERİ

Çim Halı UV Garantisi	5-7 YIL	% 5 Tolerans
Çim Halı İplik Kopma	5-7 YIL	%10 Tolerans
Silis Kum	5-7 YIL	%15 Tolerans
SBR Granül	5-7 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde (5 YIL)

SUPER-V PR



avengrass™