

## KULLANIM ALANLARI:

Çok Amaçlı Sahalar,  
Basketbol Sahaları,  
Yürüyüş yolları.

## SİSTEM TANIMI:

Multi spor LSR  
çim halılar çok amaçlı  
sahalarda tercih edilen  
en yaygın sistemlerdendir.



## ÖZELLİKLERİ:

Doğal çime yakın performansa  
sahip Multi Spor LSR,  
içerdiği özel polietilen hammadde  
sayesinde uzun yıllar  
performansını koruyabilmektedir.  
Ayrıca UV direnci sayesinde  
renk kalitesini koruyarak uzun yıllar  
oyuncuya ve seyirciye doğal çim  
keyfi yaşatmaktadır.

# MULTI SPOR LSR



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Sentetik Çim</b>	15 MM – 18 MM – 20 MM – 22 MM– 24 MM – 26 MM – 28 MM LSR FIBRILE		
<b>Taban Bezi</b>	165 GR PP TABAN BEZİ		
<b>Sırt Kaplaması</b>	750 GR- 850 GR LATEX		
<b>İplik</b>	5.000 DTEX	%100 PE Fibrile	
<b>İlmeç Sayısı</b>	22.365 – 26.625 Adet		
<b>İplik Ağırlığı</b>	521 Gr- 757 Gr		
<b>Halı Ağırlık</b>	1.450 Gr – 1.670 Gr		
<b>Helmetin Bezi</b>	450 GR Branda		
<b>Tutkal</b>	21 + 4 KG Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		
<b>Silis Kum</b>	0.2 – 1.0 MM Kurutulmuş ve Fırınlanmış Yuvarlak Silis Kum (15- 25Kg)		

## UYGULAMA METODU

<b>Altyapı</b>	Beton ya da asfalt zemin tercih edilmelidir. İki taraflı ya da tek taraflı yüzey eğimi olmalıdır.
<b>Sentetik Çim</b>	Projesine uygun rulo çim halılar yan yana açılır ve ek yerleri kesilerek eşleştirilir.
<b>Oyun Çizgisi</b>	Oyun çizgileri orijinal beyaz-sarı çim halılar 8-12 Cm eninde kesilerek çim sahaya yerleştirilir.
<b>Helmetin Bezi</b>	Helmetin Bezi çim halı parçalarını birbirine birleştirmek için kullanılır.
<b>Tutkal</b>	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak iki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala iyice temas etmesi sağlanır.
<b>Silis Kum</b>	Silis kumu çim halı içine özel ekipmanlar ve makineler yardımıyla eşit bir şekilde uygulanır. Ardından seviye düzeltme işlemi yapılır.

## RENKLER

<b>Çim Halı</b>	Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Karışık Yeşil
<b>Çim Halı Çizgi</b>	Beyaz, Sarı, Kırmızı
<b>Çizgi Dışı</b>	Yeşil, Kırmızı



## FAYDALARI

<b>Çim Halı</b>	Doğal çime yakın performans, soğuk ve sıcak ülkeler için ideal.
<b>Silis Kum</b>	%100 suyu drene etme özelliğine sahip, çim halı elyaflarının dik durmasını sağlar
<b>Top Zıplaması</b>	Tenis ve Basketbol oyunları oynanabilmektedir. İçindeki kum dolgu sayesinde top zıplamaktadır.

## ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>Çim Halı</b>	4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
<b>Helmetin Bezi</b>	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
<b>Tutkal</b>	21+4 KG lık kovalar halindedir.
<b>Silis Kum</b>	50Kg/1000 Kş çuvallar şeklindedir.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

## ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>Yapıştırıcı ve Türevi</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
<b>Diğer Malzemeler</b>	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

## ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>Çim Halı</b>	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz
<b>Shock Pad</b>	Üretim: 7 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışılmaz

## GARANTİ SÜRELERİ

<b>Çim Halı UV Garantisi</b>	3-5 YIL	% 5 Tolerans
<b>Çim Halı İplik Kopma</b>	3-5 YIL	%10 Tolerans
<b>Silis Kum</b>	3-5 YIL	% 15 Tolerans
<b>Uygulama Garantisi</b>	2 YIL	Bakım anlaşması halinde (5 YIL)



# MULTI SPOR LSR

## ÖRNEK UYGULAMALAR



avengrass™