

## KULLANIM ALANLARI

Bahçeler, teraslar, fuar alanları, özel ve ticari diğer alanlar.

## SİSTEM TANIMI

İntegral Trend Serisi, Bahçe, Teras, Fuar Ve Birçok Alanda Tercih Edilen En Yaygın Ürünlerdendir.

## ÖZELLİKLERİ

Doğal çime yakın görünümü ve bakım gerektirmeyen yapısıyla dekoratif serisi kullanıcıya ekonomik çözüm olmaktadır.

# COMFORT



## TEKNİK BİLGİLER

<b>Keçe</b>	Kırçılı – Beyaz	150 Gr – 500 Gr	
<b>Shock Pad</b>	Polietilen çapraz bağlı	8 – 20 MM	30 – 50 Density
<b>Sentetik Çim</b>	18MM - 20 MM- 24 MM - 25 MM - 30 MM - 35 MM - 40 MM COMFORT		
<b>Taban Bezi</b>	165 GR PP TABAN BEZİ		
<b>Sırt Kaplaması</b>	1.035 - 1.100 GR LATEX		
<b>İplik</b>	6.000 /6 Dtex	%100 PE Monofilament	
<b>İlmeç Sayısı</b>	12.750 - 27.690 ADET		
<b>İplik Ağırlığı</b>	471 GR - 1.520 GR		
<b>Toplam Ağırlık</b>	1.596 GR - 2.645 GR		
<b>Helmetin Bezi</b>	450 Gr Branda		
<b>Tutkal</b>	21 + 4 Kg Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		
<b>Silis Kum</b>	0.2 - 1.0 Mm Kurutulmuş Ve Fırınlanmış Yuvarlak Silis Kum (5 Kg)		
<b>Opsiyonel</b>	Silis Kum, Shock Pad		

## UYGULAMA METODU

<b>Altyapı</b>	Beton, Asfalt Ve Mıcır Olabilir. Mıcır Zemin Tesviye Edilmelidir.
<b>Keçe</b>	Çim Halinin Altına Koruyucu Ve Kum Tutucu Özellikte Keçe İslatılarak Serilir.
<b>Sentetik Çim</b>	Projesine Uygun Rulo Çim Halılar Yan Yana Açılır Ve Ek Yerleri Kesilerek Eşleştirilir.
<b>Helmetin Bezi</b>	Helmetin Bezi Çim Halı Parçaları Birbirine Birleştirmek İçin Kullanılır.
<b>Tutkal</b>	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak iki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala iyice temas etmesi sağlanır.

## RENKLER

<b>Çim Halı</b>	Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Karışık Yeşil
-----------------	---------------------------------------

## FAYDALARI

<b>Çim Halı</b>	Doğal Çime Yakın Görünüm, Yüksek Performans, Soğuk Ve Sıcak Ülkeler İçin İdeal.
<b>Shock Pad</b>	Şok Emme Performansından Dolayı Tercih Edilir.
<b>Silis Kum</b>	%100 Suyu Drene Etme Özelliğine Sahip, Çim Halı Elyaflarının Dik Durmasını Sağlar.



## ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

<b>Keçe</b>	2 M eninde rulo şeklinde sarılıdır.
<b>Shock Pad</b>	1.5 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
<b>Çim Halı</b>	4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
<b>Helmetin Bezi</b>	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
<b>Tutkal</b>	21+4 KG lık kovalar halindedir.
<b>Silis Kum</b>	50Kg/1000 Kg çuvallar şeklindedir.
<b>Diğer</b>	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

## ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

<b>Yapıştırıcı ve Türevi</b>	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
<b>Diğer Malzemeler</b>	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

## ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

<b>Altyapı</b>	Hazırlık: 1 Gün	Yapım: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
<b>Shock Pad</b>	Üretim: 10 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
<b>Çim Halı</b>	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
<b>Silis Kum</b>	Üretim: 7 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
<b>Granül</b>	Tedarik: 7 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz

## GARANTİ SÜRELERİ

<b>Çim Halı UV Garantisi</b>	3-5 YIL	% 5 Tolerans
<b>Çim Halı İplik Kopma</b>	3-5 YIL	%10 Tolerans
<b>Silis Kum</b>	3-5 YIL	%15 Tolerans
<b>Sbr Granül</b>	3-5 YIL	%10 Tolerans
<b>Uygulama Garantisi</b>	2 YIL	Bakım anlaşması halinde (5 YIL)



# COMFORT



avengrass™