

KULLANIM ALANLARI

Bahçeler, teraslar, fuar alanları, özel ve ticari diğer alanlar.

SİSTEM TANIMI

İntegral Trend Serisi, Bahçe, Teras, Fuar Ve Birçok Alanda Tercih Edilen En Yaygın Ürünlerdendir.

ÖZELLİKLERİ

Doğal çime yakın görünümü ve bakım gerektirmeyen yapısıyla dekoratif serisi kullanıcıya ekonomik çözüm olmaktadır.

TREND



TEKNİK BİLGİLER

Keçe	Kırçılı – Beyaz	150 Gr – 500 Gr	
Shock Pad	Polietilen çapraz bağlı	8 – 20 MM	30 – 50 Density
Sentetik Çim	18MM - 20 MM- 24 MM - 25 MM - 30 MM - 35 MM - 40 MM TREND		
Taban Bezi	165 GR PP TABAN BEZİ		
Sırt Kaplaması	1.035- 1.100 GR LATEX		
İplik	8.900/6 DTEX	%100 PE Monofilament	
İlmeç Sayısı	10.838 - 26.625 ADET		
İplik Ağırlığı	618 GR - 2.172 GR		
Toplam Ağırlık	1.743 GR - 3.297 GR		
Helmetin Bezi	450 GR Branda		
Tutkal	21 + 4 KG Çift Komponentli Poliüretan Tutkal		
Silis Kum	0.2 – 1.0 MM Kurutulmuş ve Fırınlanmış Yuvarlak Silis Kum (5 Kg)		
Opsiyonel	Silis kum, Shock Pad		

UYGULAMA METODU

Altyapı	Beton, Asfalt ve Mıcır olabilir. Mıcır zemin tesviye edilmelidir.
Keçe	Çim halının altına koruyucu ve kum tutucu özellikte keçe ıslatılarak serilir.
Sentetik Çim	Projesine uygun rulo çim halılar yan yana açılır ve ek yerleri kesilerek eşleştirilir.
Helmetin Bezi	Helmetin Bezi çim halı parçalarını birbirine birleştirmek için kullanılır.
Tutkal	İyice karıştırılmış İki kompenantlı tutkal helmetin bezine uygulanarak iki çim halı parçasının arasına yerleştirilir ve çim halı kenarlarının tutkala iyice temas etmesi sağlanır.

RENKLER

Çim Halı	Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Karışık Yeşil
-----------------	---------------------------------------

FAYDALARI

Çim Halı	Doğal çime yakın görünüm, yüksek performans, soğuk ve sıcak ülkeler için ideal.
Shock Pad	Şok Emme Performansından Dolayı Tercih Edilir.
Silis Kum	%100 Suyu Drene Etme Özelliğine Sahip, Çim Halı Elyaflarının Dik Durmasını Sağlar.



ÜRÜN AMBALAJ ŞEKİLLERİ

Keçe	2 M Eninde Rulo Şeklinde Sarılıdır.
Shock Pad	1.5 M Eninde Rulo Şeklinde Sarılmıştır.
Çim Halı	4 M eninde rulo şeklinde sarılmıştır.
Helmetin Bezi	Rulo top şeklinde sarılmıştır.
Tutkal	21+4 Kg Lık Kovalar Halindedir.
Silis Kum	50Kg/1000 Kg çuvalar şeklindedir.
Diğer	Muhtelif şekilde, palet, çuval ve serbest ürünlerdir.

ÜRÜN SAKLAMA KOŞULLARI

Yapıştırıcı ve Türevi	Açılmamış ambalajlarda +5 ile +30 derece arasında 12 Ay saklanabilir.
Diğer Malzemeler	Açılmamış ambalajlarda 0 ile +40 derece arasında 24 Ay saklanabilir.

ÜRETİM VE MONTAJ SÜRELERİ

Altyapı	Hazırlık: 1 Gün	Yapım: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Shock Pad	Üretim: 10 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Çim Halı	Üretim: 10 Gün	Montaj: 2-7 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Silis Kum	Üretim: 7 Gün	Montaj: 1-5 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz
Granül	Tedarik: 7 Gün	Montaj: 1-2 Gün	Eş Zamanlı Çalışamaz

GARANTİ SÜRELERİ

Çim Halı UV Garantisi	3-5 YIL	% 5 Tolerans
Çim Halı İplik Kopma	3-5 YIL	%10 Tolerans
Silis Kum	3-5 YIL	%15 Tolerans
SBR Granül	3-5 YIL	%10 Tolerans
Uygulama Garantisi	2 YIL	Bakım anlaşması halinde (5 YIL)

TREND



avengrass™